

MJ ADDILUB 74

(PROSES DÜZENLEYİCİ & TEMİZLEYİCİ & BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ)

Kullanım Alanları :


PE, PP, ABS, EPVC, PVC, XPS, EPE, EPS, PA, PBT, PS, EPP, PC, TPE, TPU, PMMA, HIPS

Ürünümüz :


- Renk değişimlerini hızlandırır, daha az fire ile renk değişimi yapılabilir.
- Isıl işlem uygulanmadan hazırlandığından aktivasyonu yüksektir.
- İçindeki antioksidan sayesinde plastiğin stabilizasyonunu artırır.
- Daha düşük sıcaklıkta çalışılabilirdiği için soğutma ihtiyacı düşer.
- Daha düşük sıcaklıkta çalışmanıza imkan verir. (20°C - 25°C)
- Kafada oluşan oksitlenmiş polimer kalıntısını minimize eder.
- Filmde ve levhada balık derisi görünümünü ortadan kaldırır.
- Polimerin viskozitesini düşürür, daha kolay akışını sağlar.
- Şeffaflığı, parlaklığı artırır, daha düzgün yüzey verir.
- Vida devri arttırılarak yüksek hızda ürün çekilebilir.
- Kullanılan geri dönüşüm plastiğini takviye eder.
- Çalışan hattın kapasitesini % 10 - % 20 artırır.
- Film kalınlığındaki değişimleri minimize eder.
- Daha fazla LLDPE karışımına müsade eder.
- Pigment ve kalsit dispersiyonunu artırır.
- Extruder kafa basıncını düşürür.



Addilub 74 ' süz



Addilub 74 ' lü



Kullanım oranı :

% 0,1 - % 0,5


Addilub 74 ' süz



Addilub 74 ' lü



Addilub 74 ' süz



Addilub 74 ' lü

